



MP

RÉSEAU
GN
GPL

ROBINET DE SÉCURITÉ 1/4 DE TOUR POUR PE À JSC AVEC SOCLE DE FIXATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF EN 331 / NF EN 1555-3+A1

Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour les références avec prise de pression: modèles réservés aux distributeurs gaz en coffrets et blocs de détente élévation et enterrés

| CALIBRE | ENTRÉE PE (E) | SORTIE MÂLE (S) | PRISE DE PRESSION | L | P | H1 | H2 | Z | MARQUE | CE | RÉF |
|---------|------------------|--------------------|----------------------|-----|----|-----|----|----|---|----|----------|
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | x | 94 | 28 | 102 | 65 | 35 |  | x | 8915-094 |
| 15 | PE Ø 20 | JSC 3/4" | | 94 | 28 | 102 | 65 | 35 | | x | 8915-294 |
| 25/15 | PE Ø 32 | JSC 3/4" | x | 102 | 28 | 102 | 65 | 35 |  | x | 8915-032 |
| 25/15 | PE Ø 32 | JSC 3/4" | | 102 | 28 | 102 | 65 | 35 | | x | 8915-232 |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | x | 120 | 39 | 106 | 65 | 35 |  | x | 8925-095 |
| 25 | PE Ø 32 | JSC 1"1/4 | | 120 | 39 | 106 | 65 | 35 | | x | 8925-295 |
| 32/25 | PE Ø 40 | JSC 1"1/4 | x | 125 | 39 | 106 | 65 | 35 |  | x | 8225-000 |
| 32 | PE Ø 40 | JSC 1"1/2 | x | 142 | 55 | 127 | 65 | 56 |  | x | 8932-096 |