RÉGULATEUR B100 BATTERIE

MP ▼ BP

RÉSEAU GN GPL

ERP





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-190-4
Température : -20°C à +60°C

TYPE DE GAZ	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	DÉBIT	PUIS-SANCE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE MÂLE (S)	L	P	H1	NF	CE	RÉF.
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	21 mbar	100 m³/h	1110 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			26100-B21
Gaz naturel	0,3 à 5 bar	27 mbar	100 m³/h	977 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			26100-B27
Gaz propane	0,3 à 5 bar	37 mbar	120 Kg/h	1660 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			26100-B37
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	21 mbar	100 m³/h	1110 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			28100-B21
Gaz naturel	0,5 à 5 bar	27 mbar	100 m³/h	977 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			28100-B27
Gaz propane	0,5 à 5 bar	37 mbar	120 Kg/h	1660 kW	JSC 1"1/4	JPG 2"1/4	332	50	43			28100-B37